



7p. „S“ ISO3731

15p. DIN12098

7p. „N“ ISO1185

Standard-Verkabelung / standard wiring:
58-3008-001

Gehäuse (Front) / casing (front) :
76-7100-001

Steckdosen-Einsatz / socket-insert :
15p. DIN12098: 69-0001-004
7p. „N“ ISO1185: 69-0002-004
7p. „S“ ISO3731: 69-0003-004

Gehäuse (Rückteil) / casing (back):
15-5661-004

PG-Verschraubung / PG-connector :
klein / small: 13-5621-004

PG- Verschraubung klein
PG- connector small

ASS1 Mutter + Gleitring / ASS1 nut + ring :
10 Stk. Packung / 10pcs. package: 15-6004-004

Tüllen für Kabel / rubbers for cables :
schwarz / black (6mm): 15-5623-00V
braun / brown (2x 6mm): 15-5623-01V
weiss / white (8mm): 15-5623-02V
blau / blue (10mm): 15-5623-03V
rot / red (12mm): 15-5623-04V
gelb / yellow (14mm): 15-5623-06V
grün geschlossen / green (closed): 15-5623-30V
für Flachkabel / for flatcable P&R: 15-5623-18V

2pol Anschluss / 2 pin connector :
gelb / yellow : 13-5627-204
grün / green : 13-5627-224
schwarz / black : 13-5627-284

