

# Produktinformation Product information

## SUPERPOINT IV LED



**A.PIERINGER GmbH**  
**www.ap.works**

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68  
Telefon: +43 / 2425 / 278 00  
E-Mail: vk@ap.co.at



**VERSION STANDARD**  
**VERSION STANDARD**



**VERSION PENDELHALTER**  
**VERSION PENDULAR BRACKET**



**VERSION KURZ**  
**VERSION SHORT**



**VERSION DIREKTANBAU**  
**VERSION DIRECT MOUNTING**



**VERSION EARPOINT**  
**VERSION EARPOINT**



### PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- Umrissleuchte in Klarglasdesign komplett in LED
- Flexibler Befestigungsarm aus Gummi in verschiedenen Ausführungen
- Inklusive Seitenmarkierungsleuchte wahlweise orange oder rot
- Maßlich kompatibel zu Superpoint II und Superpoint III
- 12V/24V verwendbar

### PRODUCT BENEFITS

- End outline marker in clear glass design complete in LED
- Different flexible fitting arms (rubber)
- Lamp includes side marker lamp either orange or red
- Dimensionally compatible to Superpoint II and Superpoint III
- dual voltage




# SUPERPOINT IV LED





## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

<b>SPANNUNGSBEREICH:</b> VOLTAGE RANGE:	9 - 33 V	
<b>LEISTUNG:</b> POWER:	Positionslicht vorne: <i>Position light front:</i>	0,5 Watt
	Positionslicht hinten: <i>Position light back:</i>	0,5 Watt
	Seitenmarkierungslicht: <i>Side marker light:</i>	0,5 Watt
<b>ANSCHLUSS:</b> CONNECTION:	1 m DC 2 m P&R	2 m ASS2
<b>MATERIAL:</b> MATERIAL:	Lichtscheibe <i>Lens</i>	PMMA
	Gummi <i>Rubber</i>	SEBS black
	Reflektor <i>Reflector</i>	ABS
<b>TEMPERATURBEREICH:</b> TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C	
<b>IP-KLASSE:</b> IP-RATING:	IP69K	
<b>EMV-ABNAHME:</b> EMC APPROVAL:	R10	
<b>ECE-ABNAHME:</b> ECE- APPROVAL:	E9-6878-00	E9-6878-02

VERSION STANDARD  
VERSION STANDARD



VERSION PENDELHALTER  
VERSION PENDULAR BRACKET





Maßeinheit / unit of measurement: mm



# SUPERPOINT IV LED





**VERSION KURZ**  
**VERSION SHORT**




**VERSION DIREKTANBAU**  
**VERSION DIRECT MOUNTING**



**VERSION EARPOINT**  
**VERSION EARPOINT**



Maßeinheit / unit of measurement: mm

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
 <p><b>Version Standard, Seitenmarkierungsleuchte orange</b> <b>Version standard, side marker lamp orange</b> rot/weiss/orange links, mit ASS2 Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with ASS2 connection, with 2 m cable rot/weiss/orange rechts mit ASS2 Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with ASS2 connection, with 2 m cable rot/weiss/orange links, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&amp;R connection, with 2 m cable rot/weiss/orange rechts, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&amp;R connection, with 2 m cable rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p> <p><b>Version Standard, Seitenmarkierungsleuchte rot</b> <b>Version standard, side marker lamp red</b> rot/weiss/rot links, mit 1 m DC Kabel red/white/red left, with 1 m DC cable rot/weiss/rot rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/red right, with 1 m DC cable</p>	31-3105-007	31-3105-004
	31-3106-007	31-3106-004
	31-3104-007	31-3104-004
	31-3104-017	31-3104-014
	31-3109-017	31-3109-014
	31-3109-007	31-3109-004
	31-3109-057	31-3109-054
	31-3109-047	31-3109-044

# SUPERPOINT IV LED


**A. PIERINGER GmbH**
**www.ap.works**

2141 Ameis, Obere Hauptstraße 68

Telefon: +43 / 2425 / 278 00

E-Mail: vk@ap.co.at



BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
 <p><b>Version Direktanbau</b> <b>Version direct mounting</b></p> <p>rot/weiss/orange links, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&amp;R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&amp;R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3104-067</p> <p>31-3104-077</p> <p>31-3109-077</p> <p>31-3109-067</p>	<p>31-3104-064</p> <p>31-3104-074</p> <p>31-3109-074</p> <p>31-3109-064</p>
 <p><b>Version Pendelhalter</b> <b>Version pendular bracket</b></p> <p>rot/weiss/orange links, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&amp;R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&amp;R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3104-087</p> <p>31-3104-097</p> <p>31-3109-097</p> <p>31-3109-087</p>	<p>31-3104-084</p> <p>31-3104-094</p> <p>31-3109-094</p> <p>31-3109-084</p>
 <p><b>Version kurz</b> <b>Version short</b></p> <p>rot/weiss/orange links, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange left, with P&amp;R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit P&amp;R Anschluss, mit 2 m Kabel red/white/orange right, with P&amp;R connection, with 2 m cable</p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3104-047</p> <p>31-3104-057</p> <p>31-3109-117</p> <p>31-3109-107</p>	<p>31-3104-044</p> <p>31-3104-054</p> <p>31-3109-114</p> <p>31-3109-104</p>
 <p><b>Version earpoint</b> <b>Version earpoint</b></p> <p>rot/weiss/orange links, mit 1 m DC Kabel red/white/orange left, with 1 m DC cable</p> <p>rot/weiss/orange rechts, mit 1 m DC Kabel red/white/orange right, with 1 m DC cable</p>	<p>31-3109-137</p> <p>31-3109-127</p>	<p>31-3109-134</p> <p>31-3109-124</p>